



Alambre de Bajada 3x0.80 mm Pelt

Aplicación:

Cable de acometida telefónica domiciliaria de caja al usuario
Por su constitución son cables para tendido aéreo que permiten su instalación entre postes o entre poste y fachada..

Características Constructivas:

- * 3 conductores acero cobreado \varnothing 0,81 mm .
- * Aislacion polietileno con protección UV para exterior.
- * Peso Nominal 29 Kg/KM.
- * Marcación secuencial metros.
- * Acondicionamiento estándar Rollos 300 o 500 metros.

Características eléctricas:

- * Rigidez dieléctrica 2500 Vcc.
- * Resistencia eléctrica Máxima 113 Ω /Km por conductor.
- * Resistencia de aislacionMínimaa 10.000 M Ω /Km.

Características Físicas:

- * Temperatura Máxima de servicio 80°C.
- * Resistencia a la tracción Mínima por conductor 40 kg.

Dimensionales:

- * Medidas externas ancho 7,2 mm alto 3mm.
- * Un conductor con resalto para su identificación.

Ventajas:

- * Dada la unión inseparable entre ambos metales es imposible la recuperación y por lo tanto no tiene valor de reventa.
- * Alta resistencia mecánica.
- * Resistente a la corrosión.

