



Cable Intercomunicador



Aplicación

Para ser utilizados en intercomunicadores, portero eléctrico y instalación de alarmas
Temperatura de servicio 80° C

Características Constructivas

Alambre de cobre electrolítico Ø 0.40 mm y 0.50 mm
Aislacion de polietileno .
Reunidos en forma concéntrica mas neutro cu electrolítico rojo
Cubierta de P.V.C autoextingible y no propagante de llama color Blanco

Características Eléctricas

Ø Cobre	Resistencia óhmica máxima	Alargamiento mínimo	Resistencia de aislacion mínima	Rigidez dieléctrica
0,40 mm	< 148 Ω / Km	15%	10.000 Ω / km	1.000 Vcc
0,50 mm	< 92 Ω / Km	15%	10.000 Ω / Km	1.000 Vcc

Diámetro exterior nominal

N° Pares	Ø 0,40 mm	Ø 0,50 mm	N° Pares	Ø 0,40 mm	Ø 0,50 mm
1	2.60	2.80	5	4.10	4.40
2	2.85	3.05	6	4.40	4.80
3	3.45	3.70	8	5.60	6.03
4	3.80	4.10	11	6.40	6.90



Cable Intercomunicador

Par N°	Código de Colores														
1	BLANCO					AZUL									
2	BLANCO			AZUL			NARANJA			VERDE					
3	BLANCO		AZUL		NARANJA		VERDE		MARRÓN		GRIS				
4	BLANCO	AZUL		NARANJA		VERDE		MARRÓN		GRIS		ROJO	NEGRO		
5	BLANCO	AZUL	NARANJA	VERDE	MARRÓN		GRIS	ROJO	NEGRO	AMARILLO	VIOLETA				
6	BLANCO	AZUL	NARANJA	VERDE	MARRÓN	GRIS	ROJO	NEGRO	AMARILLO	VIOLETA	ROSA	CELESTE			
8	BLANCO	BLANCO		BLANCO		BLANCO		BLANCO		ROJO		ROJO		ROJO	
	AZUL		NARANJA		VERDE		MARRÓN		GRIS		AZUL		NARANJA		VERDE
11	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO		NEGRO		
	AZUL	NARANJA	VERDE	MARRÓN	GRIS	AZUL	NARANJA	VERDE	MARRÓN	GRIS	AZUL				

Peso Aproximado Kg/Km.

N° Pares	Ø 0,40 mm	N° Pares	Ø 0,40 mm	Ø 0,50 mm
1	9.50	5	27.10	34.10
2	13.90	6	31.10	39.50
3	18.90	8	43.10	54.50
4	23.10	11	55.20	70.50