





Aplicación

Cable multipar forma 8 Para tendidos aéreos Aplicación de Voz y Datos Categoría 3 Temperatura de servicio 80° C Marcación secuencial en la cubierta.

Características Constructivas

Alambre de cobre electrolítico Ø 0,50 mm. También disponible sobre pedido en: Ø 0,40-0,60-0,65 y 0,90mm

Aislacion de polietileno de alta densidad y elevada resistividad volumétrica.

Reunidos de a pares segur códigos de colores

Cableado en forma concéntrico por unidades y subunidades segur especificación Cinta de material no higroscópico para evitar la penetración de humedad

Blindaje electrostático de cinta de poliéster aluminio aplicado en forma helicoidal.

Neutro en contacto directo con blindaje

Cuerda de acero 3mm (7hilos x 1mm) carga de rotura aproximada 600 Kilos. Cubierta de polietileno de baja densidad color negro con protección U.V.

Características Eléctricas

Capacidad	Resistencia	Alargamiento	Resistencia de aislacion mínima	Rigidez
mutua	óhmica máxima	mínimo		dieléctrica
52 ± 6 Nf /Km	< 95 Ω / Km	15%	10.000 M Ω / Km	2.500 Vcc

Características Físicas Nominales aproximadas

N° Pares	Dimensiones mm	Peso Ka/Km	N° Pares	Dimensiones mm	Peso Ka/Km
2			20	9,75 x 17,75	200
3			25	10,60 x 18,60	230
4			30	11,50 x 19,50	260
5			40	13,25 x 21,25	330
6	5,90 x 13,90	120	50	14,65 x 22,65	417
8			75	17,90 x 25,90	525
10	7,10 x 15,10	140	100	20,60 x 28,60	655
12					
12 16	8,10 x 16,10 9,00 x 17,00	155 180	150 200		





Código de Colores

N° Pares	Conductor A	Conductor B
1	BLANCO	AZUL
2	BLANCO	NARANJA
3	BLANCO	VERDE
4	BLANCO	MARRÓN
5	BLANCO	GRIS
6	ROJO	AZUL
7	ROJO	NARANJA
8	ROJO	VERDE
9	ROJO	MARRÓN
10	ROJO	GRIS
11	NEGRO	AZUL
12	NEGRO	NARANJA
13	NEGRO	VERDE
14	NEGRO	MARRÓN
15	NEGRO	GRIS
16	AMARILLO	AZUL
17	AMARILLO	NARANJA
18	AMARILLO	VERDE
19	AMARILLO	MARRÓN
20	AMARILLO	GRIS
21	VIOLETA	AZUL
22	VIOLETA	NARANJA
23	VIOLETA	VERDE
24	VIOLETA	MARRÓN
25	VIOLETA	GRIS

Código de Ataduras


Pares	Colores de Ataduras		
1 al 25	BLANCO	AZUL	
26 al 50	BLANCO	NARANJA	
51 al 75	BLANCO	VERDE	
76 al 100	BLANCO	MARRÓN	
101 al 125	BLANCO	GRIS	
126 al 150	ROJO	AZUL	
151 al 175	ROJO	NARANJA	
176 al 200	ROJO	VERDE	









Formación de Grupos y Sub Grupos




Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Azul



Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares Atadura Blanco Naranja



Subgrupo de 8 pares Atadura Blanco Azul



Subgrupo de 8 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 9 pares Atadura Blanco Azul







Formación de Grupos y Sub Grupos




Subgrupo de 12 pares Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 13 pares Atadura Blanco Azul



Subgrupo de 12 pares Atadura Blanco Naranja



Subgrupo de 13 pares Atadura Blanco Naranja




Subgrupo de 25 pares Atadura Blanco Azul






Formaciones de Cables



Cable de 30 Pares



Cable de 50 Pares



Cable de 100 Pares



Cable de 200 Pares

<u>También se fabrica bajo normas:</u> Ex Entel 191 Telecom Argentina 03/E-0617.

